



Модель 938-V

Встраиваемый гаситель детонации

www.bsbflamearrester.ie | www.bsbsystems.com

Посетите наш сайт, чтобы получить наиболее полную и актуальную информацию.

Пламегасители BS&B FlameSaf™ имеют превосходные конструктивные характеристики и проходят независимые испытания на соответствие новейшим стандартам. Они обеспечивают самую современную защиту от взрыва газа. Гасители FlameSaf с пламегасительными элементами широко применяются для защиты резервуаров, трубопроводов и других систем от нестабильных и стабильных детонаций и дефлаграций. В модели 938-V используются встроенные ударопоглощающие элементы для смягчения входящих детонаций и предотвращения переноса пламени при минимальном воздействии на технологический процесс. Проконсультируйтесь с местным представителем BS&B или позвоните нам, чтобы получить рекомендации по вопросам вашей безопасности.



Характеристики

- Встраиваемый гаситель детонации прямой конструкции
- Модульная конструкция, упрощающая техническое обслуживание
- Защита от дефлаграций, стабильных и нестабильных детонаций
- Защита от краткосрочного горения
- Сменные ударопоглощающие элементы
- Двусторонняя функция
- Сертификат испытаний установленного ЕС образца согласно Директиве ATEX 2014/34/EU
- Испытания рабочих характеристик проведены согласно EN ISO 16852:2016
- Принято и одобрено береговой охраной США в соответствии с 33 CFR, часть 154, приложение A
- Изделие доступно со следующим номинальным диаметром: от DN150 (6 дюймов) до DN300 (12 дюймов)
- Дополнительные размеры доступны по запросу

Защита

- Встраиваемый гаситель детонации прямой конструкции
- Газ/воздух или смеси испарений/воздуха для взрывоопасных групп по IIA включительно (B IEC) и группы D (NEC) MESG > 0,9 мм
- Дополнительный температурный датчик - выбран для таких условий применения:
 - Искробезопасность
 - Огнестойкий корпус (EExd)
 - Выбрано согласно стандартам ЕС, IEC или США

Фланцевые соединения

- EN 1092 (DIN)
- ASME B16.5 (ANSI)
- JIS B 2220

Другие типы доступны по запросу

Типовые испытания

Типовые испытания	
Наименование	938-V: от DN 150 (6 дюймов) до DN 300 (12 дюймов)
Защитная система	Пламегаситель с коротким временем горения, стабильной и нестабильной детонацией для групп взрывов по IIA включительно (группа D NEC)
Совместимость с	ATEX 2014/34/EU EN ISO 16852:2016 33 CFR, часть 154, приложение A

Материалы конструкции

	Нержавеющая сталь	Хастеллой	Углеродистая сталь	Другие материалы по запросу
Элемент из металлической фольги	✓	✓		✓
Корпус элемента из металлической фольги	✓	✓		✓
Корпус / крышка	✓		✓	✓

Доступны варианты покраски

BS&B FlameSaf™ Limited

Keating Road, Raheen Business Park
Limerick, Ireland
Phone: +353 61 517000
E-mail: info@bsbflamearrester.ie

BS&B Pressure Safety Management LLC

7422 East 46th Place
Tulsa, OK 74145
Phone: (918) 622 5950
1-800-BSB-DISK
E-mail: sales@bsbsystems.com

BS&B Safety Systems (Asia Pacific) PTE LTD

No. 123 Penang Road #08-13, Regency House
Singapore 238465
Phone: +65 6513 9780
E-mail: sales@bsb.com.sg

BS&B Safety Systems Ltda.

Rua Enxovia, 472 - cj 2115
São Paulo, SP - 04711-030
Phone: +55 11 2084-4800
E-mail: bsb@bsbbrasil.com

Продукция, технические характеристики и все данные в этой документации могут быть изменены без предварительного уведомления. Вопросы, касающиеся выбора продукции и спецификаций для конкретных применений, следует направлять в компанию BS&B. Все продажи осуществляются в соответствии со стандартными условиями продаж, действующими в компаниях BS&B. Ничто в настоящем документе не следует толковать как гарантию товарного состояния или пригодности для конкретной цели.

